


Beschreibung Vista B90

Der Kompromisslose. Dieser Fensterladen wird komplett aus Metall hergestellt. Der Fensterladen wird nach dem Zusammenbau pulverbeschichtet und erfüllt höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit. Die Lamellen werden über eine Zugstange mit dem Alurex Kindt Lamellensteller bedient. Weitere Merkmale sind ein doppeltes unteres Rahmenstück bei Türläden und äusserst stabile, verstemmte Eckverbindungen. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.




Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	90 13 1.3 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	75 28 1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.12 kg/m ²	
Schlagleiste	35 22 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20 15 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelläden bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 3000 mm	Verbindungsstange ab Höhe > 1'900 mm
Beschichtung	RAL NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® vor Zusammenbau


Ansichten




Stichbogen < 145 mm




Stichbogen > 145 mm




Kreisbogen ganz




Abschrägung einfach



Füllungen



Typ F



Typ FHS

