

Standardfarben für AF-500 Lamellen



Standardfarben





AF-500 jede zweite Lamelle wechselseitig mit Führungsbolzen für Schienenführung AF-520 alle Lamellen ohne Führungsbolzen und ohne Seillöcher für Indoor-Anwendung AF-530 alle Lamellen mit Seillöchern links und rechts für beidseitige Seilführung

AF-531 alle Lamellen mit Seillöchern links und jede zweite Lamelle mit Führungsbolzen rechts

AF-532 jede zweite Lamelle mit Führungsbolzen links und alle Lamellen mit Seillöchern rechts (links und rechts von Innen gesehen)

Nr	Farbe	ca Code	ca stoma	AF-500	
511	aluminium	RAL 9006	140		
515	aluminium metallic				
517	aluminium blau-metallic				
531	weiss	NCS S 0502-B	010		
535	hellgrau	NCS S 1502-G	904		
537	dunkelgrau	NCS S 3000-N	130		
538	anthrazit	RAL 7016			
539	schwarz	RAL 9005			
555	hellbeige	NCS S 2010-Y30R	240		
557	beige	NCS S 4010-Y50R	110	/	
559	braun		071		
561	pastellgrün	RAL 6019	090		
563	blassgrün	RAL 6021	080	V	
564	moosgrün	NCS S 7020-B90G	220	7	
565	pastellblau	NCS S 2020-B		V	
571	pastellgelb			7	
577	rot			V	
578	purpurrot	NCS S 3560-R	330	7	
999	Sonderfarben	RAL / NCS			
					+
					+
					上
					+
					+